



МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА СЛУЖБА

ЗАТВЕРДЖУЮ

ДЕРЖАВНА САНІТАРНО-ЕПІДЕМІОЛОГІЧНА
СЛУЖБА УКРАЇНИ

(назва установи)

вул.Грушевського, 7, м.Київ, 01601

(місцезнаходження)

253-94-84, 559-29-88



С.В. Протас

Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи

від 06.08 2015р.

№ 05.03.02-04/ 35236

Пінополіуретан жорсткий за ДСТУ Б В.2.7-150:2008 "Пінополіуретани монтажні (монтажні піни).
Загальні технічні умови"

(об'єкта експертизи)

код за ДКПП: 20.16.56

(код за ДКПП, код за УКТЗЕД артикул)

Забезпечення тепло-, холодо-, звуко- і гідроізоляції у різних галузях промисловості, будівництва,
транспорту.

(сфера застосування та реалізації об'єкта експертизи)

ТОВ «Медіа-Пласт Україна», , ПП Качур А.М., Україна, 59342, вул. Першотравнева, 28а, смт. Лужани,
Чернівецької області, тел.: 03736 444-00, info@mediaplast.com.ua, код ЄДРПОУ: 32012986

(країна, виробник, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

ТОВ «Медіа-Пласт Україна», Україна, 59342, вул. Першотравнева, 28а, смт. Лужани, Чернівецької
області, тел.: 03736 444-00, info@mediaplast.com.ua, код ЄДРПОУ: 32012986

(заявник експертизи, адреса, місцезнаходження, телефон, факс, E-mail, WWW)

Продукція вітчизняного виробництва.

(дані про контракт на постачання об'єкта експертизи в Україну)

Об'єкт експертизи відповідає встановленим медичним критеріям безпеки / показникам:

за результатами ідентифікації, розгляду представлених документів, оцінки ризику для здоров'я населення і
випробувань наданих зразків об'єкта експертизи, а саме: концентрації у повітрі робочої зони, мг/м³, не більше:
метилізоціанату - 0,05; метилізотіоціанату - 0,1; фенілізоціанату - 0,5; 4-хлорфенілізоціанату - 0,5;
3-метилфенілізоціанату - 0,1; м-трифторметилфенілізоціанату - 1,0; 2,6-діізопропілфенілізоціанату - 0,1;
4,4-метилендіфенілізоціанату - 0,5; 4-метилфенілен-1,3-діізоціанату - 0,05; стиролу - 30/10; проп-2-ен-1-алю -
0,2; 2,3-епоксипропан-1-олу - 5,0 згідно з ГОСТ 12.1.005-88 «Система стандартів безпеки труда. Общие
санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны» № 3388 від 29.09.88 р.; за допустимими
кількостями міграції в повітряне середовище, мг/м³, не більше: формальдегіду - 0,003; ацетальдегіду - 0,01;
гексаметилендіаміну - 0,001 (ОБРВ); бутилацетату - 0,1; метанолу - 0,5; пропанолу - 0,3; бензолу - 0,1; толуолу
- 0,6; напруженість електростатичного поля - не більше 15 кВ/м; за одориметрією: запах - не більше 2 балів
згідно з вимогами ДСанПіН "Полімерні та полімервмісні матеріали, вироби і конструкції, що застосовуються у
будівництві та виробництві меблів. Гігієнічні вимоги." № 1139 від 29.12.2012р.; Інструкція №6035 А-91 от 12
августа 1991 года «Инструкция по санитарно-гигиенической оценке полимерных материалов, предназначенных
для применения в строительстве и производстве мебели».

(критерії безпеки / показники)

Необхідними умовами використання /застосування, зберігання, транспортування, утилізації, знищення
є:

а) забезпечення умов транспортування, зберігання і використання, передбачених виробником, ДСТУ Б В.
2.7-150:2008 «Пінополіуретани монтажні (монтажні піни). Загальні технічні умови», СП 4783-88 "Санитарные
правила для производств синтетических полимерных материалов и предприятий по их переработке", ГОСТ